Luftdichte Unterputzdosen

Gerätedose ECON® 10, luftdicht, Tiefe 46 mm

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre M20/M25 und Leitungen

Artikel-Nr.:	1055-21
EAN:	4013456533325
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdome	4
Rohreinführungen M20	2
Rohreinführungen M25	2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25	2
Luftdicht	Ja
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/500

Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden.

- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen

luft-dicht | halogen-frei | IP 2X | 650 °C