

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:           | 1080.63.460                                                                                          |
| EAN:                   | 7611614119564                                                                                        |
| Material               | Messing vernickelt                                                                                   |
| Kontakthülse           | Messing vernickelt                                                                                   |
| Dichtung               | TPE                                                                                                  |
| O-Ring                 | NBR                                                                                                  |
| Einsatztemperatur      | -40°C / +100°C                                                                                       |
| Zugentlastung          | Ausführung A nach EN 62444                                                                           |
| Schutzart              | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                                           |
| NEMA Type rating       | 4X                                                                                                   |
| Eigenschaften          | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde                | M63x1.5                                                                                              |
| Minimaler Klemmbereich | 40.0 mm                                                                                              |
| Maximaler Klemmbereich | 46.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite         | 70 mm                                                                                                |
| Masswert H             | 39 mm                                                                                                |
| Gewindelänge L         | 10 mm                                                                                                |
| Versand                | 5                                                                                                    |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.