


Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder



**Kurzes Anschlussgewinde metrisch**

**Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT**

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1083.12.050</b>
EAN:	7611614249698
Material	Messing vernickelt
Kontaktfeder	Federstahl 1.4310
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating	4X
Eigenschaften	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewinde	M12x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	- mm
Klemmbereich mit Inlet max.	- mm
Minimaler Klemmbereich	3.5 mm
Maximaler Klemmbereich	5.0 mm
Schlüsselweite	15 mm
Masswert H	22 mm
Gewindelänge L	5 mm
Zusätzlicher Hinweis	1
Versand	50

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

**Auf Anfrage lieferbar:**

- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4