

## Innendämmungsdose



### Innendämmungsdose für Dämmstärken 30 - 100 mm

- Geräte-Verbindungsdose für gedämmte Innenwände
- inklusive Befestigungsadapter
- rückseitige Leitungseinführungen
- umlaufende luftdichte Dichtlippe
- Kombination untereinander möglich

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                | <b>1159-90</b>   |
| EAN:                               | 4013456544727    |
| Tiefe                              | 90 mm            |
| Abmessung Adapter (LxBxT)          | 75 x 81 x 100 mm |
| für Dämmstärken                    | 30 - 100 mm      |
| Geräteschrauben                    | 2                |
| Schraubabstand                     | 60 mm            |
| Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm | 4                |
| Verbindungsstutzen pro VPE         | 3                |
| Halogenfrei                        | Ja               |
| Verpackung innen/Versand           | 5/50             |

Geräte-Verbindungsdose für Elektro-Installationen in Innendämm-Systemen. Zur dauerhaft sicheren und wärmebrückenfreien Befestigung von Schaltern, Steckdosen und weiteren Geräten in innenseitig gedämmten Außenwänden. Für ein optimales Raumklima mit nachgewiesenem Schutz vor Feuchteschäden. Anwendbar in vielen Innendämm-Systemen.

- Für die Installation in gedämmten Innenwänden
- Garantiert wärmebrückenfreie Installation
- Feuchtigkeitsregulierend und dämmend
- Vermeidung feuchtebedingter Bauschäden
- Einsetzbar in vielen Dämm-Systemen
- Für Dämmstärken von 30 bis 100 mm
- Montage am Mauerwerk ohne Gips

