

Gipslose Montage mit KLEMMFIX®



Signaldeckel Ø 60 mm

- mehrmals zu verwenden
- schützen das Doseninnere, die Schraubdomes und Schraubenköpfe beim Verputzen

Artikel-Nr.:	1181-60
EAN:	4013456430600
für Einbauöffnung	60 mm
für Gerätedosen und Geräte-Verbindungs-dosen Ø 60 mm	Ja
Verpackung innen/Versand	50/1000

Das System KLEMMFIX® spart bis zu 50 % Montagezeit gegenüber der herkömmlichen Montage von Unterputzdosen mit Gips. KLEMMFIX® fixiert die Dose vor dem Verputzen sicher in der Wand und hält sie in Position. Es wird kein Gips, Schnellzement oder Ähnliches benötigt. Das Reinigen der Werkzeuge entfällt. Die eventuelle Gesundheitsgefährdung durch den Einsatz von Chemie wird vermieden. Auch Lagerverhältnisse wie Frost, Hitze, Haltbarkeit etc. müssen nicht berücksichtigt werden.

- Für die Dosenmontage ohne Gips
- Für alle gängigen Steine wie Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbeton, Hochlochziegel mit und ohne Füllung
- Sicher, sauber und zeitsparend
- Ausrichtung und feste Montage bereits vor dem Verputzen
- Auch bei Minustemperaturen einsetzbar
- Durch das Verputzen der Wand und Eindringen von Putz in den Lamellenring um die Dose wird die Dose endgültig und dauerhaft befestigt.
- Nicht bei Verwendung von Lehm- oder Dünnputz einsetzbar

