

## Luftdichte Unterputzdosen



UPPLUS



ECON  
TECHNIK

LUFTDICHT

### Geräte-Verbindungsdose ECON® 15, luftdicht, Tiefe 66 mm

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre M20/M25 und Leitungen

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1555-21</b>
EAN:	4013456533318
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdome	4
Spreekralenfelder	2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25	2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm unterhalb des Stutzens	2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm am Dosenumfang	4
Luftdicht	Ja
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250

Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden.

- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen

