

## Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



### Langes Anschlussgewinde metrisch

#### Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1555.12.1.06</b>   |
| EAN:                | 7611614077918   |
| Material            | Polyamid PA 6   |
| Eigenschaften       | halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Dichtring           | TPE oder CR (Neopren)   |
| Einsatztemperatur   | -30°C / +100°C  |
| Zugentlastung       | Ausführung A nach EN 62444                                      |
| Schutzart           | IP 68   |
| NEMA Type rating    | 4X  |
| Gewinde             | M12x1.5   |
| Klemmbereich min.   | 2.5 mm  |
| Klemmbereich max.   | 6.5 mm  |
| Schlüsselweite      | 15 mm   |
| Masswert H          | 21 mm   |
| Gewindelänge L      | 12 mm   |
| UL - Klemmbereich   | 5.0-6.5 mm  |
| Versand             | 100   |

**Auf Anfrage lieferbar:**  
- Dunkelgrau RAL 7001