

Abzweigdosen Aufputz IP 55



Kabelabzweigkasten - 130x85x42 mm - lichtgrau

- Mit 4 Möglichkeiten der Deckelfixierung am Gehäuse
- Bodeneinführungen M16 / 20 mm
- 2 stufige metrische, seitliche Einführungen für Leitungen und Rohre von M12-M20
- Befestigungslaschen mit Kabelbinderanschlag
- Schutzart IP55 / Geschützt gegen Staub und Strahlwasser aus beliebiger Richtung
- Material: Polypropylen Deckel, Polyethylen Gehäuse

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Artikel-Nr.: | 200 |
| EAN: | 5415160016153 |
| Länge | 130 mm |
| Breite | 85 mm |
| Tiefe | 42 mm |
| Max. Leiterquerschnitt | 4 mm ² |
| Einführungen | 16 x 20 mm |
| Rohreinführung Boden | 2 x 16 + 2 x 20 mm |
| Dichtbereich der Einführungen | 8,2 -16,0 mm |
| Material | PP/PP LDPE |
| Glühdrahtfestigkeit | 650 °C |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Einsatztemperatur | - 30°C / + 70°C |
| Halogenfrei | Ja |
| Farbe | Lichtgrau - RAL 7035 |
| Schutzart | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK |
| Verpackung innen/Versand | 5/50 |