

Die schnellste Schraubbefestigung FX4-Technik



Gerätedose Luftdicht

- Selbsthemmung der Rohre und Leitungsrückhaltung bei NYM-Leitungen
- Norm-Kombinationsabstand bei senkrechten & waagerechten Kombinationen
- Kombinationen können durch den Tunnelstutzen vollisoliert verbunden werden
- Dosenbefestigung durch Laschentechnik

Artikel-Nr.:	237
EAN:	5415160012247
für Plattenstärke	7-40 mm
Tiefe	47 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben	2
Rohreinführungen bis M20	4
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²	2
Leitungseinführungen 5 x 1,5 mm²	2
Leitungseinführungen 3 x 0,5 mm²	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100

FX4-Technik bietet die schnellste Schraubbefestigung für Hohlwanddosen und Einbaugehäuse, die es je gab. Die spezielle Gewindeform ermöglicht eine bis zu 40% schnellere Befestigung bei gleichzeitig hoher Selbsthemmung.

- 40% schnellere Montage
- Hohe Selbsthemmung
- In Hohlwanddosen und Einbaugehäusen