

O-range® Hohlwand Dosen



O-range® Hohlwand

- Für Installationen mit Rohren und Leitungen
- 4 Schraubmöglichkeiten pro Einbauöffnung, kombinierbar mit Trennwänden
- Ein Schraubenzieher für alle Schrauben
- FX4 Schrauben mit Schnellgewinde
- Trennwand mit Schrauböffnungen zur Trennung von Stromkreisen
- Für den Einsatz in Einbauöffnungen Ø 67 mm und Ø 68 mm

Artikel-Nr.:	5012
EAN:	5412222354802
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	47 mm
Anzahl Einbauöffnungen	2
Ausbrechöffnungen Ø 16 mm	2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm	4
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm	2
XVB-F2 3 x 1,5 mm ²	4
XVB-F2 3 x 2,5 mm ²	4
Halogenfrei	Ja
Versand	30

Die neue Generation der O-range® Hohlwanddosen entspricht speziell den Anforderungen einer fachgerechten Elektro-Installation mit Rohren und Leitungen. Die Serien wurden in Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt und bieten eine Vielzahl an praktischen Vorteilen:

- Integrierte Bohr- und Schneidschablone garantiert schnelle, sichere und passgenaue Montage
- Flexible Gerätemontage an vier vollisolierten Schraubdomen
- Trennsteg zur Stromkreistrennung, ermöglicht ebenfalls das Befestigen von Geräten
- Ein Schraubendreher für alle Schrauben (Pozidriv)
- Spezielle Kombi-Einführungen für Rohre und Leitungen, werkzeuglos zu Öffnen
- Für den Einsatz in Einbauöffnungen Ø 67 mm und Ø 68 mm

