

Luftdichte Hohlwand-Installation


LUFTDICHT


3-fach Hohlwanddose O-range ECON®, 47 mm tief, luftdicht

- Für luftdichte Installation
- Öffnungen mit Dichtungsmembranen
- Für Installationen mit Rohren und Leitungen
- 4 Schraubmöglichkeiten pro Einbaueffnung, kombinierbar mit Trennwänden
- Ein Schraubenzieher für alle Schrauben
- FX4 Schrauben mit Schnellgewinde
- Trennwand mit Schrauböffnungen zur Trennung von Stromkreisen
- Für den Einsatz in Einbaueffnungen Ø 67 mm und Ø 68 mm

Artikel-Nr.:	5023
EAN:	5412222367420
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	47 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Anzahl Einbaueffnungen	3
Rohreinführungen M20	6
Rohreinführungen M25	2
XVB-F2 3 x 1,5 mm²	2
XVB-F2 3 x 2,5 mm²	2
Versand	20

Luftdichte O-Range® Hohlwand Dosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.

- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen

