

## Q-range ECON®. Luftdichte Gerätedose



**LUFTDICHT**



### Q-range ECON® Gerätedose mit 4 Schraubdomen

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Mittelabstand 60 mm horizontal sowie 71 mm horizontal und vertikal
- 2 x 3 feste Eingänge, 2 x 2 feste Eingänge, 4 Bodeneingänge

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>       | <b>752</b>         |
| EAN:                      | 5412222355182      |
| Länge                     | 60 mm              |
| Breite                    | 60 mm              |
| Tiefe                     | 50 mm              |
| für Schraubbefestigung    | Ja                 |
| Rohreinführung Horizontal | 2 x 20 + 2 x 16 mm |
| Rohreinführung Boden      | 2 x 20 + 2 x 16 mm |
| Rohreinführung Vertikal   | 2 x 20 + 1 x 16 mm |
| Halogenfrei               | Ja                 |
| Verpackung innen/Versand  | 10/100             |

Die Q-range® Gerätedose mit ECON®-Technik garantiert eine luftdichte Installation. Besonders zu verwenden, wenn die Gerätedosen in Bausteine mit Hohlräumen installiert werden.

- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Verhindert unerwünschte Luftströme besonders in Bausteinen mit Hohlräumen
- Leitungs- und Kabeleinführung ohne Werkzeug
- Luftdicht, auch bei Kombination mehrerer Dosen
- Staubfreiheit, interessant wenn empfindliche Elektronik, Sensoren usw. eingebaut werden.
- Luftdichter Rohranschlag , um die Rohre zu stoppen

