

Luftdichte Hohlwand-Installation



LUFTDICHT



Geräte-Verbindungsdose für Massivholz

- für Klemmbefestigung in Massivholz ab 10 mm Stärke
- nicht für Gipskarton- oder Mineralfaserplatten geeignet!
- mit Halterand

Artikel-Nr.:	9066-12
EAN:	4013456220515
Tiefe	65 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben +/-	2
Leitungs- oder Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm durch Universal-Öffnungsschneider Art.-Nr. 1085-80 herstellbar	4
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250

Luftdichte O-Range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.

- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen

