

Schallschutzdose



SCHALLSCHUTZ



Schallschutzdose halogenfrei

- Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände in Gebäuden
- Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Artikel-Nr.: | 9069-77 |
| EAN: | 4013456536227 |
| für Plattenstärke | 7 - 40 mm |
| Tiefe | 54,5 mm |
| Fräsloch Ø | 74 mm |
| Schraubabstand | 60 mm |
| Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm | 4 |
| Verbindungsstutzen pro VPE | 5 |
| für Schallschutzwände bis | 77 dB |
| Halogenfrei | Ja |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |

Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation
- Einbau bis 5-fach Kombination
- Auch gegenüberliegender Einbau
- Mit Schallschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar

