


## Universal-Einbaugehäuse



### Teleskop-Abstützung

- zum Abstützen aller Kästen (99xx.xx ohne Stützelementaufnahme) in stehender Holz-Schalung
- Befestigung der Sockelplatte durch 4 beigefügte Nägel
- Befestigung der Kästen durch Anschrauben auf der Trägerplatte
- Einstellbares Maß ohne Verlängerung für die Mauerstärke von 135 bis 205 mm + Kastenhöhe.  
Einstellbares Maß mit beiliegender Verlängerung von 195 bis 265 mm + Kastenhöhe.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>9957</b>   |
| EAN:                | 7611614075365 |
| Länge               | 110 mm        |
| Breite              | 110 mm        |
| Höhe                | 150-300 mm    |
| Anzahl Nägel        | 4             |
| Versand             | 10            |

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Für Wand- und Deckeninstallation
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk

Feststellung durch mitgelieferte Schlauchschelle

Achtung : Schlauchschelle absolut fest anziehen!

das eingestellte Maß (inkl. Kastenhöhe) sollte immer min. 2 cm länger sein als die Mauerstärke

