

Inbouwdozen Hollewand



Bohrer DUO-UHW50

- Geeignet für die Herstellung des 3. Bohrlochs.

Artikel-Nr.:	AT1061
EAN:	8712259314433
Versand	10

Das komplette Sortiment an Installationsdosen für Hohlwände bietet Ihnen in jeder Situation die beste und schnellste Installationslösung. Im Hinblick auf den Brandschutz erfordern die Installationsarbeiten in feuerbeständigen Hohlwänden besondere Aufmerksamkeit. Wir bieten Ihnen zwei feuerfeste Hohlwanddosen an, die sich leicht in Systemwände bis zur Feuerwiderstandsklasse F90 einbauen lassen. Der UHW50-BW kann für (halb)offene Wände und komplett geschlossene Wände verwendet werden. Der HWD50L-BW kann in (halb)offenen Wänden eingesetzt werden. Beide Typen sind rot und damit deutlich von Hohlwanddosen zu unterscheiden, die nicht mit dem feuerfesten Material ausgestattet sind. Die (Duo-)UHW50(-BW) und UHW40 können sowohl für "offene" als auch für "geschlossene" Hohlwände verwendet werden. Der HWD40 ist ideal für den Einbau in eine "geschlossene" Hohlwand geeignet. Die Modelle HWD50, HWD50S und HWD50L(-BW) können nur in einer "offenen" Hohlwand verwendet werden. Klicken Sie auf ein Feld Ihrer Wahl für die detaillierten Spezifikationen. Für welche Lösung Sie sich auch entscheiden, die Montage aller Arten von Boxen ist schnell, einfach und effizient. Mit der richtigen Kreissäge ist auch eine optimale Montage gewährleistet.