

Konsolidierungs-Box



Basisgehäuse AK2 Data mit Lochrasterbefestigung

- 2 Soft-Data-Slider und 1 Blind-Slider sind pro Anschlussdose enthalten.
- Ausführung mit kompakter Montageplatte für schnelle "Klick"-Montage an der Seite der Kabelrinne.
- Geeignet für alle gängigen Kabelrinnenmarken.
- Kann auch an der Unterseite von verschiedenen Kabelrinnen montiert werden.
- Passende AK2-Abdeckung und RJ45-Adapter können separat bestellt werden.
- Je Artikel sind 2 Kabeleinführungen und 1 Blindverschluss enthalten
- Passendes AK2 Frontteil kann separat bestellt werden
- Geeignet für Kabeltragsysteme von namhaften Herstellern

Artikel-Nr.:	AT1958
EAN:	8712259298863
Befestigung	Lochraster
Länge	120 mm
Breite	95 mm
Tiefe	40 mm
Einsatztemperatur	- 40°C / + 70°C
Gehäuseeinführung	Ausbrechöffnung
Anzahl Ausbrechöffnungen	10
Schutzart	IP40
Bemessungsspannung	690 V
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja
Versand	15

Die Consolidation Box von HELIA ermöglicht eine flexible Installation der ICT-Verkabelung, indem sie die Installation in zwei Schritte unterteilt. Der Großteil der Arbeiten wird im Rohbau durchgeführt, während gleichzeitig die übrigen Kabel im Gebäude verlegt werden. Dadurch muss in der Endphase nur noch ein kleiner Teil der IKT-Verkabelung installiert werden. Die Consolidation Box entspricht den Dateninstallationsstandards EIA/TIA 568A/B, ISO 11801 und NEN-EN 50173.