

## Kabelanschlussdosen für trockene Räume



### Steckbar Gehäuse PD, unbestückt, M20, GST18/WINSTA MIDI 3/4/5-pol, BST14, 120x120x40 mm, lichtgrau

- Einschließlich Montageplatte und Abdeckung.
- Abmessungen 120 x 120 x 40 mm.
- Ausbrechöffnungen für M20-Kabelverschraubung, GST 18/Winsta Midi 3-, 4- und 5-polig und BST14.
- Die Dose kann in beliebiger Ausrichtung installiert werden.
- Schnelle Installation auf verschiedenen Zentral- und Unterputzdosen.
- Mögliche Lochmuster, siehe Montageanleitung.
- Geeignet für abgehängte Decken und Doppelböden.
- Dieses Produkt kann frei konfiguriert werden.
- WAGO WINSTA® MIDI / Wieland gesis® CLASSIC GST18® 3-, 4- und 5-polig sowie BST14.

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>AT2525</b>
EAN:	8712259244600
Länge	120 mm
Breite	120 mm
Tiefe	40 mm
Max. Leiterquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Einsatztemperatur	- 40°C / + 70°C
Schutzart	IP40
Bemessungsspannung	400 V
Gehäuseeinführung	Ausbrechöffnung
Anzahl Ausbrechöffnungen	8
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja
Versand	20

Cable-mate® ist das innovative, preisgekrönte Kabelboxsystem, das sich durch seine große und zeitsparende Installationsfreundlichkeit auszeichnet. Es gibt eine große Auswahl an vielseitigen Abdeckungsmaterialien, die einfach und ohne Schrauben an der Anschlussdose befestigt werden können. Die völlig neuartige Kanalfestigung ermöglicht eine einfache Montage auf allen gängigen Kabelrinnen.