

Flexibles Rohr



Attaflex, orange Ø 19 mm, Zoll 15 mm

- Beständig gegen hohe Temperaturen, die beim schnellen Aushärten von Beton auftreten können.
- Nur zur Verwendung in Beton.
- Innendurchmesser: Ø 15 mm

Artikel-Nr.:

AT2680

EAN:

8712259003009

Die flexiblen Schläuche von HELIA zeichnen sich durch ihre praktischen Eigenschaften aus. Flexible Rohre von HELIA sind schlagfest, hitzebeständig, luft- und wasserdicht, verschleißfest, leicht, formstabil und nicht zuletzt hochflexibel. Electroflex: - Das Auspacken und Abrollen der Großrollen geht dank der intelligenten Verpackung mit stabilem Klebeband in Schrumpffolie reibungslos. Diese Verpackung schützt auch vor Schmutz und unerwünschtem Abrollen. - Die Installation und das Ziehen des Drahtes sind aufgrund des geringen Rippenwiderstandes problemlos. - Weniger Verschnitt: mühelos die richtige Länge messen und schneiden. - Garantiert wasserdicht, daher auch für den Einsatz in Gussbeton geeignet. - Arbeitet besonders schnell: kein Anschließen oder Biegen erforderlich. ZeroH-flex: Halogenfreies Elektroflex, wo hohe Anforderungen an feuerfeste Installationen gestellt werden. Flammhemmend. KEMA-geprüft nach NEN-EN-IEC 61386-1 und -22. Flexibel und daher leicht zu bearbeiten. Einfaches Ziehen von Drähten und Kabeln dank einer speziellen Gleitschicht. Attaflex: Glattes PE-Rohr: minimaler Widerstand gegen das Ziehen von Drähten; hohe Temperaturbeständigkeit, daher sehr gut geeignet für die Verwendung in Beton mit beheizter Schalung; ideal für die Verwendung in Kombination mit dem Penvast®-System von HELIA. Mantaflex: Mantelrohr, geeignet als Wärmedämmung, z.B. von Zentralheizungs- oder Wasserleitungen. Einsetzbar als Schutzschlauch für elektrische Anschlüsse an Maschinen. Stark haftendes Abstandsmaterial für die Durchführung von Rohren und Kabeln in Beton. Nylonflex: Besonders geeignet für Kabel in Situationen, in denen im Brandfall keine giftigen und ätzenden Gase freigesetzt werden dürfen. Gute chemische Beständigkeit. Anwendungstemperatur -40 bis +100 °C: geeignet für Kabel und Rohre in der Nähe von Wärme- oder Kältequellen.