

## Penvast® Betonbausystem



### PV50 Durchbruchssicherer Mauerkasten Ø 19 mm

- Ausgestattet mit einer wiederverwendbaren Formabdeckung.
- Inklusive 2 Schrauben M3.
- 2 konische Rohreinlässe mit Rohrstopfen, von denen einer durch einen Abreißschieber verschlossen ist.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>AT4806</b> |
| EAN:                | 8712259004822 |
| Versand             | 100           |

Das Penvast®-Betonbausystem von HELIA wird auf der Baustelle eingesetzt und ist ideal für sich wiederholende Arbeiten. Nach dem Ausmessen werden die Löcher gebohrt und die Boxen aufgestellt. Penvast® arbeitet besonders schnell: Sie können die Boxen ohne Ausmessen und Bohren von Löchern bis zum nächsten Guss installieren. Die Boxen bleiben sauber an ihrem Platz, auch wenn der Beton noch nicht vollständig ausgehärtet ist. Das System zeichnet sich durch Vollständigkeit und wenige lose Teile aus. Es ist sowohl für Holz- als auch für Stahlschalungen geeignet. Die Konstruktion von Deckeln und Rohreinführungen garantiert eine (beton) wasserdichte Abdichtung der Boxen. Die Rohreinführungen aller Penvast®-Boxen sind mit "Rohrschnappern" zur automatischen und sicheren Rohrverriegelung versehen. Die Montage kann leicht von einer Person durchgeführt werden. Das Ausschalen der mit Stiften gesicherten Schalung erfordert keinen zusätzlichen Aufwand, und die Schalung wird nur einmal gemessen und gebohrt.