

Penvast® Betonbausystem



PVD50 Penvast Duo-doos Ø 20 mm

- Ausgestattet mit einer wiederverwendbaren Formabdeckung.
- Ausgestattet mit konischem Rohreinlass mit Rohrstopfen.
- Befestigungsschrauben: M3 x 18 mm.
- Die Abmessungen der Box entsprechen denen von 2 gekoppelten MV50-Boxen.

Artikel-Nr.:	AT4815
EAN:	8712259269566
Versand	50

Das Penvast®-Betonbausystem von HELIA wird auf der Baustelle eingesetzt und ist ideal für sich wiederholende Arbeiten. Nach dem Ausmessen werden die Löcher gebohrt und die Boxen aufgestellt. Penvast® arbeitet besonders schnell: Sie können die Boxen ohne Ausmessen und Bohren von Löchern bis zum nächsten Guss installieren. Die Boxen bleiben sauber an ihrem Platz, auch wenn der Beton noch nicht vollständig ausgehärtet ist. Das System zeichnet sich durch Vollständigkeit und wenige lose Teile aus. Es ist sowohl für Holz- als auch für Stahlschalungen geeignet. Die Konstruktion von Deckeln und Rohreinleitungen garantiert eine (beton) wasserdichte Abdichtung der Boxen. Die Rohreinleitungen aller Penvast®-Boxen sind mit "Rohrschnappern" zur automatischen und sicheren Rohrverriegelung versehen. Die Montage kann leicht von einer Person durchgeführt werden. Das Ausschalen der mit Stiften gesicherten Schalung erfordert keinen zusätzlichen Aufwand, und die Schalung wird nur einmal gemessen und gebohrt.