

## Presse-étoupes Progress® laiton



### Filet de raccordement métrique court

#### Genre d'approbation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation traversante

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>       | <b>1060.75.630</b>             |
| EAN:                          | 7611614105390                  |
| Matériaux                     | Laiton nickelé                 |
| Joint                         | TPE                            |
| Joint torique                 | NBR                            |
| Température de fonctionnement | -40°C / +100°C                 |
| Décharge traction             | Exécution A selon EN 62444     |
| Type de protection            | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating              | 4X                             |
| Filet                         | M75x1.5                        |
| Plage de serrage min.         | 56.0 mm                        |
| Plage de serrage max.         | 63.0 mm                        |
| Ouverture de clé              | 80 mm                          |
| Dimension H                   | 38 mm                          |
| Longueur du filetage L        | 11 mm                          |
| UL - zone de serrage          | 63.0-63.0 mm                   |
| Envoi                         | 1                              |

1) Filet à pas métrique

Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.