


## Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec douille de contact



### Filet de raccordement métrique court

#### Genre d'approbation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non traversante

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>       | <b>1080.12.060</b>                                                                                                         |
| EAN:                          | 7611614114781                                                                                                              |
| Matériaux                     | Laiton nickelé                                                                                                             |
| Douille de contact            | Laiton nickelé                                                                                                             |
| Joint                         | TPE                                                                                                                        |
| Joint torique                 | NBR                                                                                                                        |
| Température de fonctionnement | -40°C / +100°C                                                                                                             |
| Décharge traction             | Exécution A selon EN 62444                                                                                                 |
| Type de protection            | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                                                                                             |
| NEMA Type rating              | 4X                                                                                                                         |
| Propriétés                    | Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe |
| Filet                         | M12x1.5                                                                                                                    |
| Intervalle de serrage minimal | 4.5 mm                                                                                                                     |
| Intervalle de serrage maximal | 6.0 mm                                                                                                                     |
| Ouverture de clé              | 15 mm                                                                                                                      |
| Dimension H                   | 20 mm                                                                                                                      |
| Longueur du filetage L        | 5 mm                                                                                                                       |
| Envoi                         | 50                                                                                                                         |

1) Filet à pas métrique

Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.