

## Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec douille de contact



### Filet de raccordement Pg court

#### Genre d'approbation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non traversante

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>       | <b>1080.21.190</b>                                                                                                         |
| EAN:                          | 7611614115160                                                                                                              |
| Matériaux                     | Laiton nickelé                                                                                                             |
| Douille de contact            | Laiton nickelé                                                                                                             |
| Joint                         | TPE                                                                                                                        |
| Joint torique                 | NBR                                                                                                                        |
| Température de fonctionnement | -40°C / +100°C                                                                                                             |
| Type de protection            | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                                                                                             |
| NEMA Type rating              | 4X                                                                                                                         |
| Propriétés                    | Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe |
| Filet                         | Pg 21                                                                                                                      |
| Intervalle de serrage minimal | 16.0 mm                                                                                                                    |
| Intervalle de serrage maximal | 19.0 mm                                                                                                                    |
| Ouverture de clé              | 30 mm                                                                                                                      |
| Dimension H                   | 33 mm                                                                                                                      |
| Longueur du filetage L        | 7.5 mm                                                                                                                     |
| Envoi                         | 25                                                                                                                         |

Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.