

# Presse-étoupes Progress® CEM easyCONNECT en laiton avec ressort de contact



## Filet de raccordement métrique court

### Genre d'approbation Progress MS CEM easyCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :                  | 1083.12.065                                                                                             |
| EAN:                              | 7611614249704                                                                                           |
| Matériaux                         | Laiton nickelé                                                                                          |
| Ressort de contact                | Acier à ressort 1.4310                                                                                  |
| Joint                             | TPE                                                                                                     |
| Joint torique                     | NBR                                                                                                     |
| Température de fonctionnement     | -60°C / +100°C                                                                                          |
| Décharge traction                 | Exécution A selon EN 62444                                                                              |
| Type de protection                | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                                                                          |
| NEMA Type rating                  | 4X                                                                                                      |
| Propriétés                        | Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu |
| Filet                             | M12x1.5                                                                                                 |
| Plage de serrage avec insert min. | - mm                                                                                                    |
| Plage de serrage avec insert max. | - mm                                                                                                    |
| Intervalle de serrage minimal     | 5.0 mm                                                                                                  |
| Intervalle de serrage maximal     | 6.5 mm                                                                                                  |
| Ouverture de clé                  | 15 mm                                                                                                   |
| Dimension H                       | 22 mm                                                                                                   |
| Longueur du filetage L            | 5 mm                                                                                                    |
| Note supplémentaire               | 1                                                                                                       |
| Envoi                             | 50                                                                                                      |

1 = Joint en une partie

Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.

### Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4