


Presse-étoupes Progress® CEM easyCONNECT en laiton avec ressort de contact



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS CEM easyCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante

Réf. d'article :	1083.40
EAN:	7611614290539
Matériaux	Laiton nickelé
Ressort de contact	Acier à ressort 1.4310
Joint	TPE
Joint torique	NBR
Température de fonctionnement	-60°C / +100°C
Décharge traction	Exécution A selon EN 62444
Type de protection	IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating	4X
Propriétés	Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Filet	M40x1.5
Plage de serrage avec insert min.	24.0 mm
Plage de serrage avec insert max.	28.5 mm
Intervalle de serrage minimal	28.5 mm
Intervalle de serrage maximal	33.0 mm
Ouverture de clé	46 mm
Dimension H	38 mm
Longueur du filetage L	8 mm
Note supplémentaire	-
Envoi	10

1 = Joint en une partie

Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.

Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4