

Boîte de jonction ECON® Fix



Outil de pose ECON® Fix

- Pour une installation rapide et sûre de la boîte de jonction ECON® Fix (n° art. 9264-12 / 9264-72)
- Convient également pour aligner facilement la plupart des boîtes pour parois creuses avec un diamètre de trou fraisé de 68 mm, comme les n° art. 9063-XX, 9064-XX, 9263-XX, 9264-XX, etc. (ne convient pas pour les n° art. 9268-XX, 9280-XX, p. ex.)

Réf. d'article :	1090-12
EAN:	4013456551671
Emballage intérieur/envoi	10/100

Avec la nouvelle boîte de jonction ECON® Fix, l'installation est nettement plus rapide et plus facile grâce à la fixation des nervures de serrage sans collerette dans différentes combinaisons de matériaux muraux tels que les panneaux OSB, le bois lamellé-croisé ou le bois massif, les plaques de plâtre armé de fibres ou même dans la maçonnerie apparentes. Des lamelles d'étanchéité circonférentielles sur deux niveaux garantissent le maintien du niveau d'étanchéité à l'air. Les bords de centrage permettent un montage pratique de la boîte de jonction dans l'ouverture d'installation sans inclinaison. INSÉRER - ALIGNER - SERRER - PRÊT !

- Fixation des nervures de serrage pour différentes constructions murales, p. ex. en bois massif
- Lamelles d'étanchéité circonférentielles sur 2 niveaux pour maintenir le niveau d'étanchéité à l'air
- 4 supports de vis pour une flexibilité maximale lors de la fixation de l'appareil
- Entrée de câbles et de tuyaux sans outil
- Vis d'appareils avec entraînement plus-moins

