

## ECON® Iso +

**ECON® Iso +**

- lèvre d'étanchéité périphérique
- 4 lamelles pivotantes
- 4 dômes de vis
- Avec 2 vis plus-moins
- Y compris cadre de montage
- Outil de pose (n° art. 1090-22) compris par emballage

<b>Réf. d'article :</b>	<b>1159-55</b>
EAN:	4013456549302
Profondeur	55 mm
Pour les épaisseurs d'isolation	> 60 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis de l'appareil	2
Intervalle entre les vis	60 mm
Entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm	4
Entrées de tubes M20	4
Manchon de raccord par emb.	5
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

ECON® Iso + est la solution pour l'installation électrique dans des panneaux isolants en fibre de bois. Spécialement conçue pour une utilisation dans les isolations thermiques solides et les plinthes en plâtre, les 4 lames pivotantes assurent un ancrage sûr - même ultérieurement ! La membrane d'étanchéité élastique de la technologie ECON® garantit l'étanchéité à l'air et permet l'insertion de câbles ou de tuyaux sans outil. Ainsi, les interrupteurs, les prises, les interphones et bien d'autres encore s'installent de manière permanente et sans ponts thermiques.

- Installation électrique étanche à l'air et sans pont thermique selon DIN 18015-5
- Convient aux panneaux isolants antidéflagrants de 60 mm d'épaisseur
- 4 lames pivotantes pour un ancrage mécanique sécurisé
- Création de combinaisons possibles

