

Support télescopique et boîte d'encastrement télescopique



sans
halogène

650 °C



Boîte d'encastrement télescopique

- pour la fixation sûre des prises, etc.
- en cas d'isolation extérieure des murs et des plafonds
- avec 2 dômes de vis
- Entr'ax standard 71 mm

Réf. d'article :	1159-61
EAN:	4013456537057
Épaisseur d'isolation	80 - 200 mm
Profondeur	50 mm
Longueur	68 mm
Largeur	70 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Entrée de tube M20 sur le support	2
Entrées de câbles jusqu'à Ø 16 mm	2
sans halogène	Oui
Envoi	10

Pour le montage sûr des luminaires, des détecteurs de mouvements et de nombreux autres appareils dans et sur des façades extérieures isolées. Les produits télescopiques ont été optimisés pour les épaisseurs d'isolation actuelles et permettent de nombreuses applications dans des façades extérieures avec des épaisseurs d'isolation de 80 à 200 mm. Les deux entrées de tubes du support de base garantissent un raccordement en toute sécurité, tandis que l'entrée de câble intégrée dans le bras de support garantit une insertion simple et rapide du câble.

- Fixation stable à la paroi et au plafond
- Pour les épaisseurs d'isolation de 80 à 200 mm
- Support télescopique pour accessoires d'un poids total de maximum 5 kg
- Boîtes d'encastrement combinables en écart normalisé de 71 mm
- Entrées pour tubes sur support avec câblage interne
- Découpe facile sur l'épaisseur d'isolation grâce aux dimensions indiquées
- Fixation avant et butée de profondeur préviennent une installation erronée
- Fixation de la plaque de montage / boîtier d'appareil à l'avant

sans
halogène

650 °C

