

## Support télescopique et boîte d'encastrement télescopique

**Boîte d'encastrement combi**

- pour les combinaisons avec les boîtes d'encastrement télescopiques (réf. 1159-61)

<b>Réf. d'article :</b>	<b>1159-62</b>
EAN:	4013456537064
Profondeur	50 mm
Longueur	68 mm
Largeur	70 mm
Entrées de câbles jusqu'à Ø 16 mm	2
sans halogène	Oui
Envoi	10

Pour le montage sûr des luminaires, des détecteurs de mouvements et de nombreux autres appareils dans et sur des façades extérieures isolées. Les produits télescopiques ont été optimisés pour les épaisseurs d'isolation actuelles et permettent de nombreuses applications dans des façades extérieures avec des épaisseurs d'isolation de 80 à 200 mm. Les deux entrées de tubes du support de base garantissent un raccordement en toute sécurité, tandis que l'entrée de câble intégrée dans le bras de support garantit une insertion simple et rapide du câble.

- Fixation stable à la paroi et au plafond
- Pour les épaisseurs d'isolation de 80 à 200 mm
- Support télescopique pour accessoires d'un poids total de maximum 5 kg
- Boîtes d'encastrement combinables en écart normalisé de 71 mm
- Entrées pour tubes sur support avec câblage interne
- Découpe facile sur l'épaisseur d'isolation grâce aux dimensions indiquées
- Fixation avant et butée de profondeur préviennent une installation erronée
- Fixation de la plaque de montage / boîtier d'appareil à l'avant

