Montage sans plâtre avec KLEMMFIX®

Couvercles de signalisation

- réutilisables
- protègent l'intérieur de la boîte, les calottes à vis et les têtes de vis lors de la pose du crépi

Réf. d'article :	**1181-60**
EAN:	4013456430600
Pour ouvertures d'encastrement	60 mm
Pour boîtes d'encastrement et coffrets de branchement Ø 60 mm	Oui
Emballage intérieur/envoi	50/1000

Le système KLEMMFIX® permet de gagner jusqu'à 50 % de temps de pose par rapport à la pose classique de boîtes encastrées rondes avec plâtre. KLEMMFIX® fixe solidement la boîte dans le mur avant la pose du crépi et la maintient en place. Aucun plâtre, ciment rapide ou autre n'est nécessaire. Le nettoyage des outils n'est plus nécessaire. Le risque éventuel pour la santé causé par l'utilisation de produits chimiques est évité. Les conditions de stockage telles que le gel, la chaleur, la durée de conservation, etc. n'ont pas non plus à être prises en compte.

- Pour le montage des boîtes rondes sans plâtre
- Pour toutes les briques courantes telles que la brique silico-calcaire, le béton cellulaire, le béton léger, les briques à perforation verticale avec et sans remplissage
- Sûr, propre et rapide
- Alignement et montage définitif avant la pose du crépi
- Utilisable également par grand froid
- Grâce à la pose du crépi sur le mur et à la pénétration de ce dernier dans l'anneau à lamelles autour de la boîte, celle-ci est définitivement et durablement fixée.
- Ne peut pas s'utiliser avec un enduit de chaux ou un crépi mince

sans halogène | 650 °C