Boîtier de plafond HWD 30

Couvercle de protection incendie HWD 30-120

- pour les boîtiers HWD 90, HWD B15, HWD 30 et HWD 68
- classe de résistance au feu conforme à la protection du plafond ou de la paroi (F30-F120 et EI30 - EI120)
- fonction F30-F120 et EI30-EI120 combinée avec la boîte HWD 90
- fonction F30 et EI30 combinée avec la boîte plafond HWD 30
- Fonction F30-F60 et EI30-EI60 combinée avec la boîte d'encastrement HWD 68

Réf. d'article :	**1184-94**
EAN:	4013456533431
Autorisation DIBt	Z-19.21-1788
Emballage intérieur/envoi	10/100

Boîtier de plafond HWD 30 pour une protection incendie sûre de EI30 à EI90. La couche isolante intégrée mousse immédiatement en cas d'incendie et obture l'ouverture au plafond. Même en cas d'installation ultérieure, le boîtier de plafond HWD 30 garantit la sécurité.

- Pour les plafonds coupe-feu EI30-EI90
- Aucun décoffrage requis
- Pour le montage des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvements, etc.
- Utilisable comme boîtier de dérivation de plafond avec un couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure

sans halogène | IP 30 | Homologation DIBt Homologation générale de type | ETA-Approbation européenne