

Douilles de sortie et de raccord, coudes mur et plafond 30°



Gaine de fin et de transition Ø 25 mm

- pour raccorder les tubes ou comme échappement de plafond
- obturé avec un enduit du coté coffrage
- Convient à tous les types de coffrage

Réf. d'article :	1204-34
EAN:	4013456353206
Hauteur	36 mm
Diamètre	35 mm
Tube métrique Ø mm	25 mm
Nombre de pièces	2
Surface visible Ø	28 mm
Emballage intérieur/envoi	25/100

Les douilles de sortie et de raccord ainsi que les coudes mur et plafond 30° permettent de sécuriser un système de tubes vides aux intersections. La forme particulièrement compacte des douilles permet la pose de tubes vides même entre le ferrailage très étroit, sans long travail. L'angle optimal des coudes, ainsi que les logements de tubes adaptés, permettent d'éviter que le tube vide ne se plie dans les intersections, garantissant une insertion flexible des câbles dans les deux sens.

- De forme compacte pour une pose aisée même entre le ferrailage très étroit.
- Insertion simple des câbles grâce à un angle optimal
- Installation sur le contre-coffrage avec élément de support et contre-palier ou avec le nouvel adaptateur B1 Prefix®
- Construction en deux parties avec encliquetage stable
- Enduit facile à retirer
- Surface visible minimale pour une finition propre du mur ou du plafond

