

Échappement de plafond ou mural universel



Boîtier de dérivation plafond

- limitation d'entrée de tube pour éviter de raccourcir le tube à l'intérieur
- Conforme à la norme de produit EN 60670-21 (charge de suspension) avec nos crochets de luminaire 1225-xx
- charge de suspension max. 50 N (5 kg)

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Réf. d'article : | 1245-62 |
| EAN: | 4013456533196 |
| Ouverture de sortie Ø | 35 mm |
| Profondeur | 99 mm |
| Couplages à percussion M20/25 | 4 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Ouverture enfonçable M25/M32 | 2 |
| Ouverture enfonçable M20/M25 | 2 |
| Emballage intérieur/envoi | 10/100 |

Échappement de plafond et mural universel pourvu de la technique KSK pour une installation particulièrement rapide et sûre. La surface de montage universelle de Ø 85 mm permet un montage plus soigné des luminaires, des détecteurs de fumée, etc. sans percer.

- Ouvrir l'entrée de tube d'un coup de marteau
- Entrée combinée pour deux tailles de tube
- La butée de tube intégrée évite d'avoir à raccourcir les tubes à l'intérieur
- Montage plus soigné des appareils isolés sur la surface de montage universelle sans percer ni cheviller

