

Échappement de plafond ou mural universel



Boîtier de dérivation plafond

- limitation d'entrée de tube pour éviter de raccourcir le tube à l'intérieur
- Conforme à la norme de produit EN 60670-21 (charge de suspension) avec nos crochets de luminaire 1225-xx
- charge de suspension max. 50 N (5 kg)

Réf. d'article :	1245-63
EAN:	4013456533189
Ouverture de sortie Ø	60 mm
Profondeur	99 mm
Couplages à percussion M20/25	4
Nombre de pièces	2
Dôme à vis pour la fixation de l'appareil	4
Ouverture enfonçable M25/M32	2
Ouverture enfonçable M20/M25	2
Emballage intérieur/envoi	10/100

Échappement de plafond et mural universel pourvu de la technique KSK pour une installation particulièrement rapide et sûre. La surface de montage universelle de Ø 85 mm permet un montage plus soigné des luminaires, des détecteurs de fumée, etc. sans percer.

- Ouvrir l'entrée de tube d'un coup de marteau
- Entrée combinée pour deux tailles de tube
- La butée de tube intégrée évite d'avoir à raccourcir les tubes à l'intérieur
- Montage plus soigné des appareils isolés sur la surface de montage universelle sans percer ni cheviller

