

Aimant de retenue du système et aimant de retenue du système PLUS



Aimant de retenue

- Pour la fixation par serrage dans la boîte
- Pour la fixation des boîtes d'encastrement résistante aux chocs dans un coffrage horizontal
- Force d'adhérence de 900 N (90 kg)
- L'aimant reste sur la table à transfert après le décoffrage
- Dispositif de centrage pour un positionnement correct lors de la production automatisée

| | |
|-------------------------|----------------|
| Réf. d'article : | 1261-81 |
| EAN: | 4013456550414 |
| Envoi | 5 |

Avec les aimants de retenue, un nouveau standard a été créé dans la fabrication automatisée en usine pour des processus de production efficaces. Ainsi, l'installation électrique est mise en œuvre efficacement selon la planification numérique (BIM) et peut donc être intégrée de manière transparente dans le processus de fabrication en usine. Avec les nouveaux aimants de retenue (n° art. 1299-69) ou les aimants de retenue PLUS (n° art. 1299-70), il est désormais possible d'intégrer automatiquement l'ensemble de l'installation électrique dans le processus de fabrication en usine. Qu'il s'agisse de boîtes d'encastrement B², de transitions de murs et de plafonds, de grosses boîtes pour prédalles ou de boîtiers de luminaires et de haut-parleurs, tout peut être positionné au millimètre près et en toute sécurité grâce aux nouveaux aimants de retenue du système. Après le décoffrage des éléments en béton, les aimants de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) peuvent être retirés automatiquement.

- L'installation complète peut être effectuée avec un seul type d'aimant - pour la pose automatisée (aimant de retenue du système, n° art. 1299-69) ou la pose et le retrait (aimant de retenue du système Plus, n° art. 1299-70)
- Quatre encoches latérales assurent un montage anti-torsion des boîtes d'appareils
- Réutilisable

