

B² Boîtes d'encastrement



Boîte d'encastrement B² avec enduit, profondeur 83,5 mm

- Pour le montage en usine
- Fixation au coffrage à l'aide d'un film adhésif KAISER (n° art. 1219-00) ou de colle thermofusible
- 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage pour la fixation des appareils
- Entr'ax standard 71 mm
- En une pièce

Réf. d'article :	1264-60
EAN:	4013456480766
Profondeur	83,5 mm
Ø ouverture d'encastrement	60 mm
Marquages pour fils et câbles jusqu'à Ø 16 mm	2
Découpes pour tuyaux DIN EN Ø 32/40 mm	4
Envoi	100

Grâce à leur grand volume et à leur facilité de montage, les nouvelles boîtes d'encastrement B² pour la fabrication en usine offrent un large espace pour les bornes et les câbles. Le modèle avec logement pour l'aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) ou l'aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) convient parfaitement pour une mise en place rapide sur des aimants de retenue déjà placés de manière automatisée. Les possibilités de connexion situées sur le côté des boîtes d'encastrement B² permettent de créer facilement et rapidement des combinaisons multiples avec un écart normalisé de 71 mm. Les raccords de tuyau disponibles séparément pour le raccordement des tuyaux sans outils empêchent le béton de s'infiltrer et amortissent en même temps les vibrations des tuyaux pendant le processus de compactage.

- Pour le montage en usine
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage pour la fixation des appareils
- Entr'ax standard 71 mm
- En une pièce

