

Boîtier d'encastrement pour béton Kompax®2



Boîtier Kompax®2 pour béton coulé sur place

- profondeur d'encastrement max. pour luminaires ou haut-parleurs : 100 mm
- se compose d'une coiffe avant et d'une coiffe arrière
- uniquement en combinaison avec des bagues avant de 1292-01 à 1293-66, pour le béton apparent : de 1292-80 à 1293-84
- fourni avec des éléments de support pour des profondeurs d'encastrement de 100/150/200 mm

Réf. d'article :	1292-00
EAN:	4013456350618
Longueur	470 mm
Largeur	290 mm
Profondeur	131 mm
Diamètre d'encastrement luminaires / haut-parleurs	100-200 mm
Puissance des lampes LED max.	45 Watt
Puissance de lampe basse tension/haute tension/TC max.	52 Watt
Envoi	10

Système de boîtiers Kompax® 2 pour les spots encastrés et les haut-parleurs dans les plafonds en béton avec de nombreux accessoires pour quasi chaque application. Variable en hauteur grâce à la rehausse et très pratique grâce aux différentes coiffes avant.

- Système de boîtier pour spots encastrés et haut-parleurs
- Pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine
- Pour diamètres d'encastrement précis de Ø 100 - 200 mm
- Pour des profondeurs d'encastrement jusqu'à 200 mm*
- Pour épaisseurs de plafonds à partir de 180 - 300 mm*
- Compensation de tolérance lors de la pose de prédalles

