

## Boîtier d'encastement pour béton KompaX®2



### Boîtier KompaX®2 pour prédalles avec plaque en fibres minérales

- à encastrer dans l'usine à béton
- pour diamètres d'encastrement variables jusqu'à 180 mm
- profondeur d'encastrement max. pour luminaires ou haut-parleurs : 100 mm
- se compose d'une coiffe avant, d'une plaque montée en fibres minérales et d'une coiffe arrière
- pour plafonds à partir d'une épaisseur totale de 18 cm
- fourni avec des éléments de support pour des profondeurs d'encastrement de 100/150/200 mm

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                                | <b>1292-28</b> |
| EAN:                                                   | 4013456533233  |
| Longueur                                               | 470 mm         |
| Largeur                                                | 290 mm         |
| Profondeur                                             | 131 mm         |
| Diamètre d'encastrement luminaires / haut-parleurs     | 0-180 mm       |
| Puissance des lampes LED max.                          | 45 Watt        |
| Puissance de lampe basse tension/haute tension/TC max. | 52 Watt        |
| Envoi                                                  | 10             |

Système de boîtiers KompaX® 2 pour les spots encastrés et les haut-parleurs dans les plafonds en béton avec de nombreux accessoires pour quasi chaque application. Variable en hauteur grâce à la rehausse et très pratique grâce aux différentes coiffes avant.

- Système de boîtier pour spots encastrés et haut-parleurs
- Pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine
- Pour diamètres d'encastrement précis de Ø 100 - 200 mm
- Pour des profondeurs d'encastrement jusqu'à 200 mm\*
- Pour épaisseurs de plafonds à partir de 180 - 300 mm\*
- Compensation de tolérance lors de la pose de prédalles

Plaque en fibres minérales de rechange (sans illustration)  
N° art. 1292-98

