


## Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe int



## Filet de raccordement métrique court

## Genre d'approbation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD (mm)
- Joint en deux parties
- Isolation non traversante

<b>Réf. d'article :</b>	<b>1700.12.10</b>
EAN:	7611614143897
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
Joint torique	NBR
Température de fonctionnement	-40°C / +100°C
Décharge traction	Exécution A selon EN 62444
Type de protection	Presse-étoupe IP 68
Indication	Le max. plage de serrage dépend du diamètre interne du tuyau
Filet	M12x1.5
Diamètre extérieur	10 mm
Plage de serrage avec insert min.	- mm
Plage de serrage avec insert max.	- mm
Intervalle de serrage minimal	5.0 mm
Intervalle de serrage maximal	6.5 mm
Ouverture de clé	15/17 mm
Dimension H	33 mm
Longueur du filetage L	5 mm
Envoi	50

Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément. Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.