

Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe int



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD (mm)
- Joint en deux parties
- Isolation non traversante

Réf. d'article :	1700.17.14
EAN:	7611614143903
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
Joint torique	NBR
Température de fonctionnement	-40°C / +100°C
Décharge traction	Exécution A selon EN 62444
Type de protection	Presse-étoupe IP 68
Indication	Le max. plage de serrage dépend du diamètre interne du tuyau
Filet	M16x1.5
Diamètre extérieur	14 mm
Plage de serrage avec insert min.	6.0 mm
Plage de serrage avec insert max.	8.0 mm
Intervalle de serrage minimal	8.0 mm
Intervalle de serrage maximal	10.5 mm
Ouverture de clé	18/21 mm
Dimension H	38 mm
Longueur du filetage L	5 mm
Envoi	50

Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément. Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.