


## Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe int



## Filet de raccordement métrique court

## Genre d'approbation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD (mm)
- Joint en deux parties
- Isolation non traversante

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :                  | 1700.32.27                                                   |
| EAN:                              | 7611614143972                                                |
| Matériaux                         | Laiton nickelé                                               |
| Joint                             | TPE                                                          |
| Joint torique                     | NBR                                                          |
| Température de fonctionnement     | -40°C / +100°C                                               |
| Décharge traction                 | Exécution A selon EN 62444                                   |
| Type de protection                | Presse-étoupe IP 68                                          |
| Indication                        | Le max. plage de serrage dépend du diamètre interne du tuyau |
| Filet                             | M32x1.5                                                      |
| Diamètre extérieur                | 27 mm                                                        |
| Plage de serrage avec insert min. | 17.0 mm                                                      |
| Plage de serrage avec insert max. | 21.0 mm                                                      |
| Intervalle de serrage minimal     | 21.0 mm                                                      |
| Intervalle de serrage maximal     | 25.5 mm                                                      |
| Ouverture de clé                  | 36/36 mm                                                     |
| Dimension H                       | 52 mm                                                        |
| Longueur du filetage L            | 8 mm                                                         |
| Envoi                             | 25                                                           |

Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément. Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.