Installation hermétique en paroi creuse

Boîte d’encastrement étanche à l’air

- Verrouillage automatique des tubes et rétention des tubes dans les tubes en NYM
- Distance de combinaison standard pour les combinaisons verticales et horizontales
- Les combinaisons peuvent être connectées via les raccords de connexion entièrement isolé
- Fixation possible par pattes vissables

Réf. d'article :	**246**
EAN:	5415160012254
Pour épaisseurs de parois	7-40 mm
Profondeur	48 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis de l'appareil	2
Entrées de tube jusqu'à M20	2
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²	2
Entrées de câbles 5 x 1,5 mm²	2
Hermétique	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

Boîtiers hermétiques pour parois creuses pourvus d’une technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l’EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d’hygiène. La membrane d’étanchéité élastique de la technique ECON® permet de réaliser une installation électrique hermétique.

- Membrane d’étanchéité élastique pour une étanchéité à l’air garantie
- Technique de serrage novatrice avec dispositif de retenue intégré
- Entrée de câbles et de tuyaux sans outil
- Possibilité de combinaison hermétique avec les raccords de connexion (9060-98)

étanche | 850 °C | IP 30