

## O-range ECON® Flex



ÉTANCHE À L'AIR



## O-range ECON® Flex

- pour les inserts d'appareils et les composants électroniques
- Exécution étanche à l'air grâce aux membranes
- Tunnel flexible
- Combinable avec les boîtes d'encastrement ECON®

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                                            | <b>5026</b>   |
| EAN:                                                               | 5415160007700 |
| Pour épaisseurs de parois                                          | 7 - 30 mm     |
| Longueur                                                           | 122 mm        |
| Largeur                                                            | 73 mm         |
| Profondeur                                                         | 75 mm         |
| Ø du trou fraisé                                                   | 68 mm         |
| Vis de l'appareil                                                  | 2             |
| Entrées de tube jusqu'à M25                                        | 2             |
| Entrée de câble 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> ou 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 2             |
| Entrées de câbles 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                          | 2             |
| Hermétique                                                         | Oui           |
| Emballage intérieur/envoi                                          | 10/100        |

Boîtiers Electronic étanches à l'air ECON® Flex pourvus d'une technique ECON pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l'EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène stricte. Le montage rapide est idéal pour la modernisation ou l'extension d'installations existantes. Le tunnel flexible permet un encastrement simple et crée de la place pour les composants électroniques, des réserves de câbles et les bornes.

- Zone de raccordement latérale supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de câbles et de tuyaux sans outil
- Dispositif intégré de retenue de câbles
- Étanches à l'air et entièrement isolés, combinables avec des raccords de connexion

