

Boîte d'encastrement pour conduits


Boîte d'encastrement pour conduit O-range ECON®, 62 mm profondeur, étanche à l'air

- exécution étanche à l'air grâce aux membranes
- repiquage entièrement isolé dans le cas de combinaisons de boîtes d'encastrement et de raccordements
- entrées de conduits sans outil

Réf. d'article :	5029
EAN:	5415160012506
Pour épaisseurs de parois	7 - 40 mm
Profondeur	62 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis de l'appareil	2
Entrées de tube jusqu'à M20	2
Entrées de tube jusqu'à M25	2
Manchon de raccord par emb.	7
Hermétique	Oui
Emballage intérieur/envoi	25/250

Boîtes d'encastrement pour conduits étanches à l'air et pourvues de la technique ECON® pour l'installation avec conduits pour installations électriques. La boîte est certifiée CEBEC et convient à une installation électrique écoénergétique conformément. Les 4 entrées conviennent parfaitement pour une installation de conduits en continu, par exemple dans des maisons préfabriquées ou des réseaux de données. Particulièrement facile à installer grâce à l'introduction sans outil des conduits via la languette d'ouverture. La membrane d'étanchéité garantit une étanchéité à l'air permanente et assure en même temps la rétention du conduit.

- Encastrement dans un trou fraisé, Ø 68 mm
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de conduit sans outil
- Étanches à l'air et entièrement isolés, combinables avec des raccords de connexion

