

O-range® Acoustic



O-range® Acoustic

- pour des parois insonorisantes
- Également pour une installation directement opposée

Réf. d'article :	5321
EAN:	5415160009254
Pour épaisseurs de parois	7 - 40 mm
Profondeur	49 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Entrées de tube jusqu'à M25	2
Entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm	4
Manchon de raccord par emb.	5
pour des parois insonorisantes à	69 dB
Emballage intérieur/envoi	10/100

Les boîtes et boîtiers de raccordement O-range® Acoustic garantissent l'isolation acoustique de la paroi, ce grâce à leur corps de boîtier massif combiné à la surface à absorption acoustique du fond de boîtier. Même en cas d'installation directement opposée, la fonction d'isolation acoustique de la paroi reste totalement conservée. L'ouverture facile pour câbles et tuyaux, ainsi que l'ouverture d'encastrement de 68 mm permettent un montage rapide ainsi que l'adaptation aisée à l'évolution technique dans les installations électriques existantes.

- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Possibilité d'installation ultérieure
- Pour orifices d'installation Ø 68 mm
- Pour une installation directement opposée
- Insertion aisée pour des câbles jusqu'à Ø 11,5 mm et des tuyaux jusqu'à Ø M25

