

**O-range® boîtiers pour parois creuses****Vis de montage pour cloison de séparation**

- adapté à la fixation des boîtiers, couvercles et rehausses Q-up®
- autotaraudeur Ø 3,2 mm
- résistant à la corrosion selon DIN VDE
- en conformité avec RoHS

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>615</b>    |
| EAN:                      | 5415160000077 |
| Diamètre du filet des vis | 3,2 mm        |
| Longueur                  | 15 mm         |
| Note supplémentaire       | Pozidriv      |
| Emballage intérieur/envoi | 100/1000      |

La nouvelle génération O-range® boîtes pour parois creuses répond aux exigences d'une installation électrique actuelle. L'O-range® a été développée ensemble avec l'installateur électricien et vous offre de multiples avantages d'installation :

- Un montage simple et rapide grâce au gabarit de pose intégré
- Installation de l'appareil flexible sur quatre dômes de vis entièrement isolés
- Cloison de séparation pour l'isolement du circuit, permet également la fixation des appareils
- Toutes les vis sont Pozidriv pour montage avec un simple outil
- Entrées combinées spéciales pour tubes et câbles, à ouvrir sans outil
- Pour l'utilisation dans des ouvertures d'encastrement de Ø 67 mm et Ø 68 mm

