

## Q-range ECON® multiple



### Q-range ECON® double

- Pour installation en maçonnerie
- profondeur d'installation 50 mm, entraxe 71 mm
- Flexible pour la fixation par vis et par griffes d'expansion des appareils
- Nombreuses possibilités d'entrées de câbles et de tubes (M16-20)
- ouvertures enfonçables ovales pour l'acheminement des câbles de données avec un rayon garanti
- à combiner avec le cadre de rehausse innovant Q-up®

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                   | <b>752-2</b>                    |
| EAN:                                      | 5415160015897                   |
| Longueur                                  | 131 mm                          |
| Largeur                                   | 60 mm                           |
| Profondeur                                | 50 mm                           |
| Distance entre les vis de l'appareil      | 60/71 mm                        |
| Dôme à vis pour la fixation de l'appareil | V: 2x3, H: 4                    |
| Entrée de tube horizontale                | 2 x M20, 2 x M16 mm             |
| Entrée de tube verticale                  | 2 x M16, 4 x M20 mm             |
| Entrée de tube au sol                     | 4 x M20, 4 x M16, 4 x Ø 10,5 mm |
| Passage de câblage transversal            | 3                               |
| sans halogène                             | Oui                             |
| Emballage intérieur/envoi                 | 5/50                            |

La gamme Q-range® est étendue à une version double et triple et est équipée d'une fixation à griffes et à vis. Cette boîte d'encastrement est, notamment, extrêmement adaptée à l'installation de prises de courant précâblées et permet à l'installateur de gagner beaucoup de temps ! Les boîtes d'encastrement sont livrées sans vis, avec une profondeur de 50 mm et un entraxe de 71 mm, et offrent de nombreuses possibilités d'entrée de câbles et de tubes.