

Q-range ECON® multiple



Q-range ECON® triple

- Pour installation en maçonnerie
- profondeur d'installation 50 mm, entraxe 71 mm
- Flexible pour la fixation par vis et par griffes d'expansion des appareils
- Nombreuses possibilités d'entrées de câbles et de tubes (M16-20)
- ouvertures enfonçables ovales pour l'acheminement des câbles de données avec un rayon garanti
- à combiner avec le cadre de rehausse innovant Q-up®

Réf. d'article :	752-3
EAN:	5415160015903
Longueur	202 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	50 mm
Distance entre les vis de l'appareil	60/71 mm
Dôme à vis pour la fixation de l'appareil	V: 2x3, H: 6
Entrée de tube horizontale	6 x M20, 6 x M16/20 mm
Entrée de tube verticale	2 x M16, 4 x M16/20 mm
Entrée de tube au sol	6 x M20, 6 x M16, 6 x Ø 10,5 mm
Passage de câblage transversal	4
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	4/40

La gamme Q-range® est étendue à une version double et triple et est équipée d'une fixation à griffes et à vis. Cette boîte d'encastrement est, notamment, extrêmement adaptée à l'installation de prises de courant précâblées et permet à l'installateur de gagner beaucoup de temps ! Les boîtes d'encastrement sont livrées sans vis, avec une profondeur de 50 mm et un entraxe de 71 mm, et offrent de nombreuses possibilités d'entrée de câbles et de tubes.