

Installation hermétique en paroi creuse



ÉTANCHE À L'AIR



Boîte étanche à l'air pour des parois en bois massif

- pour la fixation par serrage dans le bois massif à partir d'une épaisseur de 10 mm
- ne convient pas au plâtre cartonné ni à la plaque en fibres minérales !
- avec rebord d'appui

Réf. d'article :	9066-12
EAN:	4013456220515
Profondeur	65 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis de l'appareil +/-	2
Possibilité de réaliser des passages de câbles ou de tubes jusqu'à Ø 25 mm avec le perceur universel 1085-80.	4
Hermétique	Oui
Emballage intérieur/envoi	25/250

Boîtiers hermétiques pour parois creuses pourvus d'une technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l'EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène. La membrane d'étanchéité élastique de la technique ECON® permet de réaliser une installation électrique hermétique.

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage novatrice avec dispositif de retenue intégré
- Entrée de câbles et de tuyaux sans outil
- Possibilité de combinaison hermétique avec les raccords de connexion (9060-98)

